ZESTAWOENIE DRZWI

Oznaczenie	D0	D1	D1a	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat:								
Szerokość w świetle drzwi:	800	900	900	100	1200	1870	1420	1400
Wysokość w świetle drzwi:	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Szerokośw świetle muru:	900	1000	1000	1100	1300	1970	1520	1500
Wysokość w świetle muru:	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Odporność ogniowa:	EI30	1szt. EI30 (lewe)	-	-	EI30	EI30	-	EI60
Ilość sztuk lewe/prawe:	3 / 0	5 / 7	0 / 1	4 / 1	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0
Ilość sztuk razem:	3szt.	12szt.	1szt.	5szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.
Szczelność:	Bez wymagań	Dodatkowa uszczelka na skrsydle i framudze, uszczelka opadająca	Kratka wentylacyjna w drzwiach	Dodatkowa uszczelka na skrsydle i framudze, uszczelka opadająca	Dodatkowa uszczelka na skrsydle i framudze, uszczelka opadająca	Bez wymagań	Bez wymagań	Bez wymagań
Ościeżnica:	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały
Skrzydło:	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały, skrzydło przeszklone	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały, skrzydło przeszklone	Blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały, skrzydło przeszklone	Blacha ocynkowana, wypełnienie z wełny mineralnej malowana proszkowo na kolor biały
Opis:	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą	Drzwi wysosażone w samozamykacz, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą, kratka wentylacyjna	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna z numerem pokoju i nazwą	Drzwi wysosażone w zamek uniwersalny	Drzwi wysosażone w samozamykacz, uszczelka opadająca, zamek uniwersalny
Uwagi:	-	Drzwi do pomieszczenia nr 529 wykonać jako drzwi przeszklone	-	-	-	-	-	U=1.3 W/m2K

UWAGA: Przed zamówieniem drzwi, wszystkie wymiary należy jeszcze raz sprawdzić w naturze.

SYSTEMY HVAC Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 01–793 Warszawa
tel.:(0–22) 101 74 00; fax. (0–22) 101 74 01

Stadium	Branża	
Inwestor	Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk ul. Ludwika Pasteura 3 02–093 Warszawa	Rewizja
Adres inwestycji	Warszawa ul. Ludwika Pasteura 3, 02–093 Warszawa	Nr rys. ARCH–09
Treść opracowania	Przebudowa i rozbudowa części budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Etap IV	Data 16.III.2020
Treść Rysunku	Architektura ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH	Skala 1:80
Projektował	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	Ma/002/04 projektowanie bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Opracował	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak	
Sprawdził		