

Specyfikacja techniczna

Lp.	
1.	Siła wirowania rcf 21130 x g
2.	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-15000, ze skokiem 50 rpm
3.	Maksymalny pobór mocy 350W
4.	Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15 sekund
5.	Czas zatrzymania rotora max 16 sekund
6.	W zestawie rotor na 24 probówki 1,5 / 2 ml
7.	Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej
8.	Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A)
9.	Waga urządzenia bez wirnika max 21kg
10.	Możliwość regulacji temperatury od -10 °C do +40 °C
11.	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą max 51 cm
12.	Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4 °C
13.	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 29 x 48 x 26 cm
14.	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
15.	Gwarancja 24 miesiące.
16.	Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po 8 godzinach bezczynności
17.	Oddzielny przycisk do włączania funkcji szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika
18.	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą dedykowanym do tego przyciskiem na panelu sterowania
19.	Możliwość wirowania ciągłego - bez ograniczenia czasowego
20.	Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4°C w czasie max 8 minut
21.	Funkcja bezpiecznego hamowania chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszanii się rozdzielonych warstw
22.	Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory