

OPIS TECHNICZNY

Lp.	Parametry
1.	Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm)
2.	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 - 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 - 14,000 rpm
3.	Wysokość dostępu wynosząca max 29 cm
4.	Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera
5.	Automatyczne powiadomianie w przypadku źle wyważonego rotora
6.	Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby
7.	Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości
8.	Możliwość rozbudowy w przyszłości - instalacji innych rotorów (w tym rotora na płytce)
9.	Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki
10.	Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, lub pracy ciągłej
11.	Możliwość regulacji temperatury od -9 °C do +40 °C
12.	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 63,4 x 55 x 34,2 cm
13.	Waga bez rotora max 80kg
14.	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania
15.	Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania
16.	Gwarancja 36 miesięcy
17.	Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory
18.	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf
19.	Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
20.	Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „stand by” po 8 godzinach bezczynności
21.	Odprowadzanie wilgoci oraz skroplin z komory poprzez dren do tacki umieszczonej u dołu wirówki
22.	Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora
23.	W zestawie rotor wychylny z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm)